

Седельный тягач SITRAK 4x2, C7H (ZZ4186V361HE)



11200000 руб.

1 в наличии

Описание:

Седельный тягач - это грузовой автомобиль, имеющий специальное седельно-цепное устройство (седло) вместо кузова для сцепления тягача и полуприцепа.

Характеристики автомобиля

Модификация	ZZ4186V361HE
Колесная формула	4x2
Кабина	G7S-E двухспальная, с кондиционером, отдельное отопление, без заднего стекла, водительское сиденье вентилируемое с пневматической подвеской и подогревом, многофункциональное рулевое колесо, облегченная ручка переключения КПП, цветной дисплей приборной панели, монитор на 4 угла обзора, MP5, зеркало заднего вида с электроподогревом, проводка с разделительными креплениями, низкий бампер, люкс версия интерьера кабины, холодильник, воздушный отопитель кабины Jingwei
Двигатель	MC13.48-50, рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления (Евро-5)

Мощность двигателя, л.с.	480
КПП	HW25716XAL, 12-ти ступенчатая, автомат с возможностью выбора передач в ручном режиме "Ретардер" (гидравлический замедлитель)
Сцепление	WABCO, 430PULL, сухое, однодисковое, привод - гидравлический с пневмоусилителем.
Рулевое управление	BOSCH гидравлический с пневмоусилителем
Передняя ось	VPD71DS, 7 тонн, дисковый тип
Задний мост	MCY13JES, 13 тонн, одноступенчатый тормозной дисковый тормоз, передаточное число 2.85
Тормозная система	EBS+ESC система экстренного вызова
Седло	Jost 50#
Подвеска	Передняя - рессорная, задняя - пневматическая.
Климатическое исполнение	Холодный старт двигателя+ батарея 240АН + с электрическим подогревом, дополнительная защита кабины спереди и снизу, дополнительная шумоизоляция кабины, соединение с прицепом ABS
Топливный бак, л	860+400
Шины	315/70 R22,5 18 слойная
Комплектация	Общие требования к сертификации E-mark (для России) обтекатель и боковые дефлекторы, брызговик, панели защиты двигателя, звуковой сигнал заднего хода, огнетушитель 2 кг, пакет для холодной зоны
Параметры масс	
Нагрузка на ССУ, кг	10500
Снаряженная масса, кг	7220
Полная масса, кг	18000
Распределение полной массы автомобиля	
На переднюю ось, кг	7000
На заднюю тележку, кг	13000

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Характеристики:

Валюта	Рубль
Марка шасси	Sitrak
Колесная формула	4x2
Мощность двигателя л.с.	480
Кабина	бескапотная

Спальное место	Есть
Нагрузка на ССУ, кг	10500
Высота ССУ, мм.	1100
Ошиновка	двускатная