

Бульдозер Т10СТМ.0101 (зимний пакет)



Цена по запросу

Под заказ

Описание:

Технические характеристики

Масса бульдозера (без оборудования), кг	14700		
Эксплуатационная масса бульдозера (с оборудованием), кг	17230		
Модель двигателя	ЯМЗ-238ГМ2		
Мощность двигателя, кВт/л.с.	132 / 180		
Трансмиссия	Механическая		
КПП	Четырехвальная, с шестернями постоянного зацепления		
Бортредукторы	Двухступенчатые		
Тормозная система	Ленточная (сухое трение)	Механизм поворота	Дифференциальный, планетарный, без разрыва мощности

Подвеска	6-ти катковая опорная тележка с трехточечным креплением на жесткой балансирной балке		
Рама	Несущая конструкция из высокопрочной стали		
Катки	Со смазкой на весь срок эксплуатации, на втулках качения		
Количество опорных катков, шт.	6 (с каждой стороны)		
Количество поддерживающих катков, шт.	2 (с каждой стороны)		
Клиренс, мм	435		
Гусеничная лента	42 башмаков с каждой стороны	Ширина башмака, мм	500
		Высота грунтозацепа, мм	65
		Площадь опорной поверхности, м ²	2,89
Механизм натяжения гусениц	Гидравлический / ручной		
Давление на грунт, кПа	66		
Кабина	Кабина имеет уникальный дизайн и разработана с учетом защиты водителя от опрокидываний и падающих предметов, устанавливается на кронштейны опор, оснащена системой освещения для работы в ночных условиях, системой обеспечения микроклимата (отопитель), стеклоочистителями с омывателем, солнцезащитными шторами, аудиосистемой. Мягкое сиденье и удобное расположение органов управления позволяет кабине соответствовать современным эргономическим требованиям.		
Система охлаждения, л	60		
Топливный бак, л	300		
Система смазки двигателя, л	29		
Бортовой редуктор, л	2x10		
Гидросистема навесн. оборудования, л	90 (автономная)		
Бульдозерное оборудование			
Тип	Полусферический, тип-Е		
<i>Особенность — изготовление сопряжений элементов конструкции сферическими шарнирами, выполненными из высококачественной стали, позволяет увеличить жесткость всей конструкции, добиться более высокой производительности землеройных работ и увеличивает ресурс оборудования, а также упрощается сборка и регулировка бульдозерного оборудования по сравнению с прежней конструкцией, состоящей из цилиндрических пальцев с шарнирами ШС-70.</i>			
Объем призмы волочения, м ³	4,75		
Максимальное заглубление, мм	400		

Ширина, мм	3330
Высота, мм	1360
Вес, кг	2530
Зимний пакет	<ul style="list-style-type: none"> • ПЖД Теплостар; • Планар; • Двойной стеклопакет; • Утеплитель капота.
Кондиционер	Есть

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Характеристики:

Валюта	Рубль
Мощность двигателя л.с.	180
Эксплуатационная масса, кг	17230
Площадь опорной поверхности, кв.м.	2,89
Давление на грунт, кПа	66